



Щеточные шлифовальные станки для старения

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

R 300/1



Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая ширина	300 мм
Макс. рабочая высота	300 мм
Макс диаметр щеток	200 мм
1 аспирационный колпак R 300/1 диам.	120 мм
Мощность мотора транспортера	0,22 кВт
Вариатор скорости транспортера	3-10 м/1
1 мотор для 1 щетки R 300/1	3 кВт (4 л.с.)
Вес нетто (R300/1)	330 кг

Опции

подъем щеток с помощью маховичков, оснащенных механическими визуализаторами

1 щетка диам. 200 мм (R 300/1)

2 щетки диам. 200 мм (R 300/2)

на 1-м валу щетка из латунированной стали для обработки, в том числе и твердой поверхности

на 2-м валу щетка Tynex, легкой зернистости для финишной обработки деревянной доски, вагонки, паркетной доски, оконных рам

норматив CE

R 300/2 - R 300/4



Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая ширина	300 мм
Макс. рабочая высота	300 мм
Макс. диаметр щеток	200 мм
2 аспирационных колпака (R 300/2) диам.	120 мм
4 аспирационных колпака (R 300/4) диам.	120 мм
Мощность мотора транспортера	0,3 лс (0,22 кВт)
Вариатор скорости транспортера	3-10 м/мин
2 мотора для 2 щеток (R 300/2), по	3 кВт (4 л.с.)
4 мотора для 4 щеток (R 300/4), по	3 кВт (4 л.с.)
Вес нетто R 300/2	470 кг
Вес нетто R 300/4	920 кг

R 600/2 - R 600/4



Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая ширина	600 мм
Макс. рабочая высота	300 мм
Макс диам. щеток	200 мм
2 вытяжных колпака диам.	140 мм
4 вытяжных колпака диам.	140 мм
Мотовариатор транспортерного ковра	0,37 кВт
Вариатор скорости транспортера	3-10 м/1
2 мотора щеток (R 600/2)	4 кВт (5,5 л.с.)
4 мотора щеток (R 600/4)	4 кВт (5,5 л.с.)
Вес нетто (R 600/2)	750 кг
Вес нетто (R 600/4)	1420 кг

R 1300/2 - R 1300/3



Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая ширина	1300 мм
Максимальная рабочая высота	170 мм
4 вытяжных колпака диам.	140 мм
Мотовариатор транспортного ковра	0,55 кВт
Вариатор скорости транспортера	3-10 м/1
Макс. диам. щеток	200 мм
2 мотора щеток	6,2 кВт (8,5 л.с.)
Вес нетто	1000 кг

Станок для старения древесины обрабатывает поверхность заготовки с помощью специальных абразивных щеток. Поставляется с 2-мя рабочими головками для грубой и тонкой обработки. Широко применяется в различных производствах: деревообработка - для обработки балок, вагонки, рамок для картин, деревянного пола, различных профилей, металлообработка - для алюминиевых, стальных, медных профилей. Предназначен для обработки поверхности заготовок из массива древесины, или модифицированных материалов, изготовленных на основе дерева и даже некоторых типов пластмассы.

1) Очистка поверхности

2) Полировка поверхности

3) Мелкая окончательная шлифовка до и после нанесения лака

4) Обработка поверхности структурированием и имитацией текстуры дерева

Моторы в базовой комплектации для старения древесины имеют скорость 1400 об/мин.

Для шлифовальных и полировальных щеток нужна скорость 900 об/мин. Все зависит от желаемого результата.

Поэтому, если планируется использовать другие щетки помимо тех, что идут в комплекте, то следует заказывать инвертер, чтобы регулировать скорость согласно желанию.

Экономичный вариант - мотор с 2-мя скоростями: 900 и 1400 об в мин (только для R 300/2A)

Можно поставить мотор с одной скоростью 900 об/мин (без изменения цены), в случае, если использоваться будут только шлифовальные и полировальные щетки.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru