



Сварочные аппараты для ленточных пил

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

G 5-30 / G 10-40 / G 20-60



Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина пильного полотна мин-макс	5-30 / 10-40 / 20-60 мм
Толщина пильного полотна мин-макс	0.5-1 / 0.5-1.2 / 0.6-1.2 мм
Потребляемая мощность	4 / 4.5 / 6 кВт
Вес нетто	35 / 51 / 56 кг
Габаритные размеры	490 x 520 x 320

Сварочные аппараты для ленточных пил предназначены для контактной сварки в стык с последующим отжигом ленточных пил шириной от 5 до 30, от 10 до 40 мм, от 20 до 60 мм и от 20 до 80 мм постоянным током.

Контактная сварка в стык - это сварка сопротивлением, которая, используя определенное давление и эффект Джоуля, соединяют две металлические детали.

Сварка и отжиг производятся вручную.

В комплект поставки входят: аппарат для сварки и отжига ленточных пил и ножницы для обрезки концов ленточных пил.

G 20-80



Технические характеристики

Параметр	Значение
Ширина пильного полотна мин-макс	20-80 мм
Толщина пильного полотна мин-макс	0.7-1.2 мм
Потребляемая мощность	8 кВт
Вес нетто/брутто	150/155 кг
Габаритные размеры	700 x 900 x 1000 мм

LV 60



Технические характеристики

Параметр	Значение
Мин ширина пилы	10 мм
Макс ширина пилы	60 мм
Мин толщина пилы	0,5 мм
Макс толщина пилы	3 мм
Параметры заточного круга	80 x 50 x 20 мм
Потребляемая мощность	0,25 кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93