



Сверлильно-присадочные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

GF 21 (пневматический наклон)



Технические характеристики

Станок с многошпиндельной сверлильной головкой.
Поворот сверлильной группы из горизонтального положения в вертикальное пневматический.

Параметр	Значение
Количество шпинделей	21 шт
Расстояние между двумя шпинделями	32 мм
Расстояние между внешними шпинделями	640 мм
Макс. глубина сверления	65 мм
Макс. габарит заготовки	880x3000 мм
Макс. толщина заготовки	90 мм
Количество прижимов	2 шт.
Рабочее давление воздуха	6-8 бар
Расход воздуха на рабочий цикл	10 л/цикл
Число моторов	1 шт.
Мощность мотора	2 лс (1,5 кВт)
Частота вращения	2800 об/мин
Габаритные размеры станка	1100x780x1300
Вес нетто	250 кг

GF 23-27 (пневматический наклон)



Технические характеристики

Параметр	Значение
С пневматическим наклоном сверлильной группы	
Количество шпинделей GF 23 - GF 27	23 - 27 шт
Расстояние между двумя шпинделями	32 мм
Расстояние между внешними шпинделями GF 23 - GF 27	704-832 мм
Макс. глубина сверления	65 мм
Размер стола GF 23 - GF 27	900x380 - 1050x380 мм
Макс. размер заготовки GF 23 - GF 27	850x3000 - 990x3000 мм
Скорость вращения шпинделей	2800 об/мин
Мощность мотора	2 лс (1,5 кВт)
Рабочее давление	6-8 атм.
Габаритный размер GF 23	1100x780x1300 мм
Габаритный размер GF 27	1200x780x1300 мм
Упаковочный размер GF 23 (ящик)	1150x800x1100 мм
Упаковочный размер GF 27 (ящик)	1300x800x1100 мм
Вес нетто GF 23 - GF 27	290 - 300 кг

GF 35 (пневматический наклон)



Технические характеристики

Параметр	Значение
Расстояние между двумя шпинделями, мм	32
Макс. глубина сверления	85 мм
Макс. толщина заготовки	70 мм
Количество прижимов	4 шт.
Рабочее давление воздуха	6-8 бар
Расход воздуха на рабочий цикл	15 л/цикл
Число моторов	1 шт.
Мощность каждого мотора	2 лс (1,5 кВт)
GF 35	
Количество шпинделей	35 шт
Расстояние между внешними шпинделями, мм	1088
Макс. габарит заготовки	1340x3000 мм
Вес нетто	400 кг

GF 21N-23N (электрический наклон)



Технические характеристики

Параметр	Значение
Расстояние между двумя шпинделями	32 мм
Макс. глубина сверления	65 мм
Макс. толщина заготовки	70 мм
Количество прижимов	2 шт.
Рабочее давление воздуха	6-8 бар
Расход воздуха на рабочий цикл	10 л/цикл
Число моторов	1 шт.
Мощность мотора	2 лс (1,5 кВт)
GF 21 N	
Количество шпинделей	21 шт
Расстояние между внешними шпинделями	640 мм
Макс. габарит заготовки	850x3000 мм
Вес нетто	275 кг
GF 23 N	
Количество шпинделей	23 шт
Расстояние между внешними шпинделями	704 мм
Макс. габарит заготовки	910x3000 мм
Вес нетто	300 кг

G 63/3T



Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество горизонтальных шпинделей	21 шт
Количество вертикальных шпинделей	21+21шт
Расстояние между двумя шпинделями, мм	32
Расстояние макс. между вертикальными головками, мм	850
Расстояние мин. между вертикальными головками	150
Макс. глубина сверления, мм	75
Макс. толщина заготовки, мм	80
Мотор горизонтального сверления	1,5 лс (1,1 кВт)
2 мотора вертикального сверления, каждый по	1,5 лс (1,1 кВт)
Вес нетто	690 кг
Габаритный размер	1900x1200x1300 мм
Упаковочный размер	1810x1010x1500 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru